

Sicherungseinsatz GLDIII 500V, superflink



Siehe unten:  
[Zulassungen und Konformitäten](#)

### Beschreibung

- Kennlinie gR
- Nach IEC 269
- Nach VDE 0636
- Schutz von Halbleiter-Stromrichtern
- Zeit-Strom Kennlinie auf Anfrage
- Durchlass-Kennlinie auf Anfrage

### Technische Daten

Nennstrom In	35- 63 A
Nennspannung	500VAC
Ausschaltvermögen	50 kA
Bemessungs-Betriebsfrequenz	50Hz
fe	

### Aufbau

Isolierkörper	Keramik
Metallteile	Messing

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

### Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

### Alle Varianten

Nennstrom	Bauform	Verlustleistung	Bestell-Nummer	E-Nr.
[A]	[Compact]	[W]		
35	-	-	0034.1112	800323509
50	-	-	0034.1114	800325009
63	-	-	0034.1115	800326009

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

**Verpackungseinheit** 5 ST